

Ингибирующий универсальный состав «РУСМА Ингибитрон»

ТУ 20.59.41-384-46977243-2025

Ингибирующий универсальный состав «РУСМА Ингибитрон» – консервационный состав, который применяется для защиты и профилактики коррозии металлических конструкций и изделий судостроительной, машиностроительной и автомобильной промышленности. Может применяться для долговременной антикоррозийной защиты труднодоступных и скрытых полостей промышленного оборудования, запасных частей и элементов автомобилей.

Температурный диапазон эксплуатации состава «РУСМА Ингибитрон» от –50°C до плюс +50°C.

Ингибирующий универсальный состав «РУСМА Ингибитрон» обладает высокой проникающей способностью и влаговывесняющим свойством. Содержит ингибиторы коррозии для прекращения развития незначительных очагов на повреждённых коррозией поверхностях. Обеспечивает защиту от коррозии скрытых полостей, активно проникает в вальцованные и резьбовые соединения, микротрещины. Рекомендуется к применению в узлах и элементах подверженных возникновению конденсата или воздействия атмосферных осадков.

Ингибирующий универсальный состав «РУСМА Ингибитрон» представляет собой смесь минеральных масел, органических растворителей, природных сложных эфиров жирных кислот, загущённую синтетическим каучуком с добавлением пакета функциональных присадок.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная жидкость коричневого цвета
2.	Плотность при 20°C, кг/м ³	850
3.	Вязкость условная при 20°C, мм ² ·10 ⁻¹ ,сек, в пределах	14-22
4.	Защитная способность при воздействии солевого тумана на металлы, час, не менее	200

Форма выпуска (фасовка):

- аэрозоль 400 мл,
- евробаллон 1000 мл,
- пластиковая канистры 4,5 кг, 18 кг,
- барабан стальной (ведро с фитингом) 18 кг,
- бочка металлическая 180 кг.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления.