

Смазка снарядная ВС

ГОСТ 3260-75

Смазка снарядная ВС –пластичная смазка, предназначенная для смазывания узлов и элементов специализированного оборудования, в частности, для спортивного стрелкового и охотничьего инвентаря.

Смазка снарядная ВС производится на основе индустриального масла И-5А, с добавлением касторового масла, технического саломаса из растительных масел и маломagneзиальной строительной извести.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь без комков от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	70
3.	Пенетрация при 25°С	230–280
4.	Испытание на коррозию при 50°С, в течение 3 ч (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050 и медь марки М2 по ГОСТ 859)	Выдерживает
5.	Испытание на вывёртывание мастичной пробки	Выдерживает
6.	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2
7.	Содержание свободных органических кислот в пересчёте на олеиновую кислоту	Отсутствие
8.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,3
9.	Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие
10.	Массовая доля воды, %, не более	2,0

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.