

НОВЫЙ
ВЕЗДЕХОД

АРХАНТ

КОГДА ЕСТЬ ТОЛЬКО
НАПРАВЛЕНИЯ...


АРХАНТ



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
- ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ
- ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ФЕРМЕРСТВО
- ДОСУГ

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МОДЕЛИ:

- бескомпромиссные внедорожные качества;
- удобство управления, надежность и комфорт;

Вездеход Архант N — это лучший помощник в случаях, когда стандартные транспортные средства, вертолёты, а в некоторых случаях и специальная техника, не смогут добраться до места назначения из-за отдаленности локации, её сложнодоступного расположения, суровых погодных и природных условий.

Вездеход Архант N не нуждается в дорогах и может преодолевать поваленные деревья, камни и различные водоёмы. С одинаковой лёгкостью передвигается по льду, заболоченным участкам или по тундре, не повреждая при этом почву.

Кроме этого, до места съезда с дорог общего пользования вездеход легко доставляется на автомобильном прицепе.



ВСЕГДА ДОБЕРЁТСЯ ТУДА, КУДА НЕОБХОДИМО!
И ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ!

АРХАНТ

Поисково-спасательный вездеход Архант N

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации спасательный вездеход АРХАНТ N может быть оснащён специальными средствами:



Легкосъёмными LED фара-искателями с дистанционным управлением
Фарами ближнего и дальнего света с защитой из нерж. стали
LED стробоскопами с защитой из нержавеющей стали
Световыми и звуковыми спецсигналами
Светодиодными аккумуляторными фонарями
Радиостанциями разл. диапазонов
и другим оборудованием



Внутреннее пространство организовано так, чтобы у спасателей всегда было всё необходимое под рукой:

- Огнетушитель
- Спасательные жилеты
- Пожарная спасательная веревка
- Шанцевый инструмент
- Аптечка первой помощи
- Спасательные носилки для транспортировки пострадавших
- Место для дополнительных инструментов (под пайолами)

АРХАНТ

35°



Угол подъёма

Клиренс:
0.6 метра

Высота
преодолеваемого
препятствия:
1 метр

30°



Угол крена



2825 мм
3028 мм*

Высота



Шины

1800 мм



Колея

1900 мм

Ширина

2520 мм

База

2118 мм

Длина

3984 мм



Топливная автономия

Топливный бак — 95 л.
Расход — 5-8 л/час (19ч)



Колёсные канистры

4 канистры — по 55 л. (220 л.)
Автономная работа — 63 ч.



Грузоподъёмность

Водитель + 8 пассажиров
до 1200 кг



Макс. скорость

На суше — до 40 км/час
На воде — до 6 км/час



Темп. режим

- 40°C +45°C



* с кондиционером

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Габаритные размеры, мм:

Длина	3984
Ширина	2520
Высота / с кондиционером	2825 / 3028

Технические характеристики

Тип кузова	Кунг
Материал кузова	Рама и днище - сталь (оцинков.), кабина - алюминий
Управление	Фрикционный механизм поворота
Размер шин	1 800x600x25
Тип шин	Бескамерные, сверхнизк. давления
Подвеска	Пневмоциркуляционная
Макс. скорость (на высокой передаче)	Суша - до 40 км/ч, вода - до 6 км/ч
Мин. скорость (на низкой передаче)	2 км/ч
Модель двигателя	Doosan D18
Вид топлива	Дизель
Стандарт выбросов	Stage V / Tier-4-Z nal
Расход топлива	5-8 л/ч
Объем двигателя	1,8 л
Количество цилиндров	3
Макс, мощность двигателя	41 кВт (55 л.с.)
Макс, крутящий момент	190 Н-м
Емкость АКБ	2x75 А/ч
Объем топливного бака	95 л
Емкость доп. колесных топлив. баков	4 x 55 л
Коробка передач	Механическая, 6-ступенчатая
Грузоподъемность	до 1 200 кг
Объем кабины водителя	2 м3
Объем заднего отсека	5,8 м3
Общий объем	7,8 м3
Межсервисный интервал	250 часов
Стояночная тормозная система	Механический ручной тормоз



198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 111

Тел.: +7 812 244-43-99, +7 812 244-43-93

E-mail: info@arkhunt.ru Web: www.arkhunt.ru

АРХАНТ