

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку многочастотного вибрационного сита.

сходные данные

адрес: 420095, РТ., Г.О. город Казань, тер. Химград, д. 168.
объект: производственный корпус.

назначение

оборудование предназначено в химической промышленности для просеивания сыпучего асбеста.
обеспечение разделения исходного материала на две фракции (проход и сход) с заданной границей разделения.

основные технические требования и характеристики

принцип действия: передача многочастотной вибрации непосредственно на просеивающую сетку (без промежуточных элементов).

вибрационное сито герметичного исполнения, не требует крепления к фундаменту.

простая и быстрая замена сетки.

сетка стелется свободно и не требует натяжки.

исполнение нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

все настройки должны быть произведены изготовителем.

сетка не должна забиваться.

приведенная площадь - 0,4 м² ($\pm 5\%$)

количество сеток - 1 шт.

размер ячеек сетки - 29...1000 мкм.

количество материалов после отсева - 2 шт.

средняя производительность - 200 кг/ч

насыпной вес материала до 3 кг/литр.

угол наклона деки - 0...100 (плавно регулируемый)

амплитуда колебания сетки - 0...10 мм (плавно регулируемая)

спектр частот колебания сетки - 10...400 Гц

режим работы - непрерывный.

напряжение питания - ~220В, 50 Гц

исполнение 12Х18Н10Т

класс защиты вибросита - IP-55

л

алюминидный индентор.

система подбоя.

устройство для установки приводной сетки.

ответные фланцы на разгрузку и выгрузку.

документация: Паспорт (или формуляр) включающий руководство по

а

эксплуатации, инструкция по монтажу, пуску, настройке изделия, схемы внешних подключений.

оборудования является простым, надежным, сборка производится без больших физических усилий обслуживающего персонала.

. Условия заказчика

заключение договора по форме в Приложении 2 к извещению.

предоплата в размере не более 60%.

спецификация или смета обязательна.

предоставление Исполнителем документов согласно перечня в приложении 3 к извещению.

гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить оперативное сервисное обслуживание.

срок изготовления оборудования по согласованию с заказчиком.

при привлечении третьих лиц предоставить договоры между Исполнителем и данными лицами на выполнение вышеуказанных работ.

окончательный расчет после уведомления Покупателя о готовности продукции к отгрузке при условии предоставления Поставщиком Покупателю видеоотчета, подлежащего передачи Покупателю.

цену включить транспортные расходы по доставке продукции в адрес заказчика (Республика Татарстан, г. Казань, тер. Химград, д. 168).

Подготовил: мастер по РТО  Салмин О.Н.